

ТРАКТОР серії Puma 220



Характеристики трактора

Модель трактора	Puma 220
Двигун	Case IH 6-ти циліндровий, 4 клапани на циліндр
Об'єм двигуна, см3	6728
Номинальна потужність, к.с. / Максимальна потужність з Boost, , к.с.	220 / 260
Макс. крутний момент при 1500 об/хв (Нм)	1000
Ємність паливного бака, л	458
Паливна система (рівень викидів)	Common Rail (Tier3)
Трансмiсія	
Тип	PowerDrive
Число передач для руху вперед / назад	18 / 6
Максимальна швидкість при русі вперед, км / год	40
Повне блокування переднього диференціала	встановлено
Блокування диференціала	автоматичне / ручне
Гiдросистема	насос змінної продуктивності із замкнутим центром і датчиком навантаження
Продуктивність насоса, л / хв.	150
Електричні гiдрравлічні виходи, шт	чотири + зворотній злив ISO Power Beyond з заглушками
Зовнішнє управління ВОМ встановлене на задніх крилах	в комплекті
Максимальне зусилля підйому, кг	10463
Розміри	
База, мм	2884
Довжина, включаючи баласт і задній підйомник, мм	5017
Повна ширина / висота, мм	2682 / 3089
Колеса передні / задні MICHELIN	600/65 R28 / 710/70 R38 (баласта задніх коліс 2 X 250кг)
Тягово – зчпний пристрій (євро – фаркоп)	в комплекті
Маса	
Максимальна допустима експлуатаційна вага	13 650
Передні баласта, кг	1 100
Кабiна з амортизацією	
Рівень шуму, дБ	69
Параметри скла кабіни, м2	5,87
Кондиціонер	стандартно
Кронштейн кріплення монітора на правому вікні	в комплекті
Комплект системи AUTOGUIDANCE	підготовка до встановлення навігації монітор підлокiтника AFS 700 TOUCHSCREEN
Робоче освітлення	20 LED фар
Радіо з Bluetooth	в комплекті
Пневматичні гальма причепа	в комплекті
Оптимальна витрата пального	199 г/кВт*год
Ціна	165 004,30 EUR

Ціни сформовані з урахуванням доставки сільгосптехніки на склад Продавця, передпродажної підготовки, регламентного технічного обслуговування і навчання персоналу замовника, включаючи ПДВ і митні платежі.

Вся техніка, яку пропонує компанія «Агроальянс» пройшла сертифікацію, митне очищення і реєстрацію в органах держтехнагляду.

На всю нову сільськогосподарську техніку надається гарантія 1 рік.

З повагою і надією на співпрацю регіональний представник

Гаджалов Владислав 067 55 16 467

Комплектація трактора і додаткові задані параметри:

ISOBUS клас 2+11783 розетка			
Шини MICHELIN : передні 600/65R28, задні 710/70R38 A8, диски розбірні для налаштування ширини колії			
500кг (2 X 250кг) задні колісні баласты - встановлюються із зовнішнього боку задніх коліс			
Широкий кронштейн кріплення переднього баласту, пакет CS (1100 кг) моноблок та TCU			
Передній міст CLASS 4 STANDARD FRONT AXLE			
Фланцевий задній міст			
Динамічні передні крила 620мм			
Задні крила з великими розширювачами			
Гідравлічний насос продуктивністю 150 л/хв.			
4 пари електричних гідро виводів			
Зворотний злив ISO Power Beyond з заглушками. Комплект муфт доступний як комплект DIA.			
Зовнішні гідроциліндри заднього навісного пристрою 2X110мм , вантажопідйомність на гаках 10463кг, кат 2/3 + місце зберігання яблук, гідравлічна центральна тяга			
Норми екологічності двигуна TIER 3 ENGINE VISTRONIC FAN без AdBlue			
Посилений генератор 200A			
Універсальний радар з електронним контролем пробуксовки			
Кабіна DELUXE з тканиною оббивкою Комфорт:			
<ul style="list-style-type: none"> • Дзеркала заднього огляду телескопічні, що настроюються вручну. • Ліві бічні двері кабіни • Сидіння DELUXE з тканиною оббивкою з відкидним підголівником • Пасажи́рське сидіння з тканиною оббивкою • Регулювання підлокітника Multicontrol електричне • Сонцезахисний козирок на задньому склі • Тоноване заднє вікно 		<ul style="list-style-type: none"> • Дзеркало заднього виду на причіпний пристрій • Механічна підвіска кабіни • Кондиціонер • Кермове колесо шкіра • Килимок з фірмовою позначкою Case IH • Сонцезахисний козирок спереду • Кронштейн кріплення вогнегасника та молоточок 	
Підготовка під установку камер, електричні проводи позаду кабіни.			
Підготовка до навігації зі встановленим монітором підлокітника AFS 700 TOUCHSCREEN			
Проблисковий маячок лівий			
Пакет освітлення 3 (максимальний) 20 WL-6 LED HOOD-14 LED CAB:			
<ul style="list-style-type: none"> • На капоті: 	<ul style="list-style-type: none"> • На даху: 	<ul style="list-style-type: none"> • На передній стійці: 	<ul style="list-style-type: none"> • На задній стійці:
<ul style="list-style-type: none"> >6 світлодіодних робочих фар >Фірмові фари Case IH (світлодіодна стрічка). 	<ul style="list-style-type: none"> >4 світлодіодні робочі фари спереду (2240 люмен) >6 світлодіодних ззаду (2240 люмен). 	<ul style="list-style-type: none"> >2 світлодіодні робочі фари (2240 люмен) 	<ul style="list-style-type: none"> >2 світлодіодні робочі фари (2240 люмен) люмен)
Радіо з Bluetooth			
Підготовка до встановлення монітора на правому вікні			
Гвинтові стабілізатори, що налаштовуються вручну			
Головний та додатковий паливні баки із захистом			
Паливний фільтр для важких умов HEAVY DUTY FUEL FILTER AND WATER SEPARATOR			
Подвійні дискові гальма			
Пневматична гальмівна система універсальна			
18 X 6 40 км/год FULL-POWERSHIFT			
Тягово – зчпний пристрій (євро – фаркоп), що налаштовується по висоті TCU 38мм, з тяговим брусом, Німецький тип			
Кнопки керування навіскою, ВОМ на задньому крилі			
Електричний вимикач акумуляторної батареї			



Десять причин придбати новий Case IH Puma 220

1

Новий дизайн Puma

- ✓ Агресивний дизайн капоту
- ✓ Підсвітка входу до кабіни
- ✓ Алюмінієві сідці кабіни

2

Застосування CVXDrive

- ✓ Нова динаміка та керованість трансмісії CVXDrive
- ✓ Ефективність чотирьох діапазонів із використанням технології подвійного зчеплення
- ✓ Вдосконалена логіка CVXDrive

3

Інтуїтивне водіння

- ✓ Спеціальне меню швидкого доступу
- ✓ Опціональне адаптивне кермо управління

10

Сучасний технологічний двигун

- ✓ Система управління потужністю двигуна Engine Power Management
- ✓ Відповідає нормам Stage 3

4

Ергономіка машини

- ✓ Нове кріплення верхньої тяги (легше)
- ✓ Швидке регулювання навіски Кат. 2-3
- ✓ Еластичний шнур для закриття капоту

9

Зручність обслуговування

- ✓ Зручні роз'єми пневмосистеми навколо трактора для очистки радіаторів та обладнання



5

Преміум-якість оснащення та оздоблення

- ✓ Більше ефектний зовнішній вигляд
- ✓ Підвищена якість внутрішнього оздоблення

8

Технологія AFS Connect

- ✓ AssiTurn - система автоматизованого розвороту у кінці гону
- ✓ Телематика
- ✓ Новий портал управління технікою

7

Під'єднання агрегатів

- ✓ Вантажопідйомність навіски до 10463 кг
- ✓ Підключення ISOBUS Class III
- ✓ 4-швидкісний ВВП
- ✓ Управління фронтальною навіскою

6

Покращена безпека

- ✓ Електронне стоянкове гальмо



Гідралічна центральна тяга навіски